

*This image is an example only. The design may vary depending on the options selected.

D-TEC Reachliner FV2023-20







Technical data | Technische gegevens | Technische Daten


FV2023-20

Kingpin weight Schoteldruk Sattellast	14.000 kg
Axle weight Asstel Achsen	27.000 kg
Gross trailer weight Totaal toegestane massa Gesamt zulässige Masse	41.000 kg
Empty weight from (29,5 m³) Leeggewicht vanaf (29,5 m³) Leergewicht von (29,5 m³)	6.360 kg (+/- 2%)
Tank diameter Tankdiameter Tankdurchmesser	2.000 mm
Material tank shell Materiaal tankrump Tankzylinderswerkstoff	Stainless Steel RVS V2A
3 Axles 3 Assen 3 Achsen	9.000 kg
First axle automatic liftaxle Eerste as automatische liftas Automatische Liftachse auf der ersten Achse	
Axle inter distance Asafstand Achsabstand	1.810/1.810 mm
Hydraulic system 22 L pressure and 28 L return Hydraulieksysteem 22 L druk- en 28 L retourleiding Hydraulieksysteem 22 L Druck- 28 L Rücklaufleitung	6 m³/min
Rotating hose connection Zwenkbare slangaansluiting Drehbarer Schlauchanschluß	
Airation- and ventilation Beluchting en ontluchting Be- und Entlüftung	
Pump Pomp Pumpe	6 m³/min
2 Support legs, only disconnected if empty 2 Steunpoten, alleen ontkoppelen bij leeg 2 Stützbeine, nur für leer Absatteln geeignet	
Hose storages Slangengoten Schlauchablagen	
Other: Manhole, baffle plat, stainless steel stair Overig: Mangat, slingerschot, RVS trap Sonstiges: Mannoch, Schallwand, Aufstiege in V2A	


Standard Standaard, Serienmäßig



Options Opties, Optionen



04-1-06




04-1-27




04-1-30




04-1-57




04-13-08



04-2-09




04-2-29




04-10-05




04-12-09




05-2-04




05-2-04




07-13 / 07-14




07-41




11-1-4




15-03-01




15-03-02




15-4-05



15-4-07



15-5-05



15-13

Options

Opties, Optionen

	 Tank options	 Tank opties	 Tank Optionen
04-10-05	Short catwalk to ventilation with rail	Kort bordes met leuning	Kurzer Laufsteg bis zur Entlüftung mit Geländer
40-1-06	Andock funnel 8" top, pneumatic valve	Andock 8" hoog, luchtbediend	Andocktrichter 8" hoch, pneum. gesteuert
04-1-44	Andock funnel 10" top, pneumatic valve	Andock 10" hoog, luchtbediend	Andocktrichter 10" hoch, pneum. gesteuert
04-2-15	Pneumatic flushing line with one outlet on the front side and one half-way the tank	Luchtbediende spoelleiding één uitloop aan de voorzijde en één halverwege de tank	Pneumatisch Spülleitung ein Düse Vorne und ein in der Mitte vom Faß
04-2-09	Free flow connection at left side of the pump	Vrije val aansluiting aan rechterkant van de pomp	Freifallanschluss am rechter Seite der Pumpe
04-2-29	Rockbox with 4" manual valve	Stenenvanger met 4" handbediende afsluiter	Steinfangmulde mit 4" Manuelem Abschießer
05-2-04	100L Watertank + tap on top and rear	100L RVS watertank met GK aansluiting rechts achter en bovenop	100L Wassertank aus Edelstahl mit Anschluss oben und hinten rechts
11-1-4	Level indicator with automatic pump stop	Niveauaanjizer met autom. pompafslag	Füllanzeige mit automatischer Abschaltung der Pumpe
17-L-01/02	Lincoln automatic greasing	Centrale smering Lincoln 2-vet	Zentralschmieranlage
04-13-08	Tank airtion- and ventilation with pneumatic valve included security of all pneumatic valves	Tank be- en ontluchting met pneumatische afsluiter incl. beveiliging van alle luchtbediende afsluiters	Be- und Entlüftung mit luftbedienten Abschießer inkl. Schichurung von alle luftbedienten Ventile
04-4-00	Borger pump FL1036, 6.000L/min. With wear plates and rotated rubber blocks	Börger Pomp FL1036, 6.000L/min., met slijtschalen en 6 gedraaide blokken	Börger Pumpe FL1036, 6.000L/min., mit Verschleißplatten und 6 gedrehten Gummiblocken
04-4-07	Vogelsang pump VX186-260Q, 6.000L/min	Vogelsang pomp VX186-260Q, 6.000L/min	Vogelsang Pumpe VX186-260Q, 6.000L / min
04-1-27	Hydraulic pipes extended to connection plate	Hydrauliekleidingen verlengd tot stekkerplaat	Hydraulikleitungen bis zur Anschlussplatte verlängert
11-4-15	9 tons Valx axles, equipped with drum brakes	Assen 9 ton Valx trommelrem as	Valx Achsen 9 to. mit Trommelbremsen
11-4-20	9 tons Valx axles, equipped with disc brakes	Assen 9 ton Valx schijfrem as	Valx Achsen 9 to. mit Scheibenbremsen
13-11-K	EBS brake system Knorr	Knorr EBS remsysteem	EBS Bremssystem Knorr
13-11-W	EBS brake system Wabco	Wabco EBS remsysteem	EBS Bremssystem Wabco
11-TT-01	Lift axel controle with button	Knop voor aslift	Druckknopf für Liftachse
11-4	Air suspension with raise / lower valve	Knoppen luchtvering	Luftfederung mit Heben / Senken Ventil
19-DTEC	Tyres: Continental/ Good Year/ Hankook/ Michelin	Banden: Continental/ Good Year/ Hankook/ Michelin	Reifen: Continental/ Good Year/ Hankook/ Michelin
15-13	3 red marker lights above control window with an extra led working light	3 Rode led lampjes met extra werklamp boven kijkglas	3 Rote Positionsleuchten über dem Sichtfenster, mit einem LED-Scheinwerfer
15-3-01	1x Working light + 1x rotating beacon	1 Werklamp en 1 zwaailamp	1x Arbeitsleuchte und 1x Rundumleuchte
15-3-02	2x Working light + 2x rotating beacon	2x Werklamp en 2x zwaailamp	2x Arbeitsleuchte und 2x Rundumleuchte
15-4-05	Work-lights left and right of trailer, at the first axle	Werklamp links en rechts bij voorste as	Arbeitsleuchten links und rechts, bei der ersten Achse
15-4-07	2x LED working lights on the rear	2x LED werklampen achter	2 LED Arbeitsscheinwerfer am Heck
15-5-05	2 round LED lights and 2 LED worklights at the rear, at the upper control window	2 Ronde LED lampen + 2 LED werklampen achter bij bovenste kijkglas	2 runde LED Leuchten und 2 LED Arbeitsscheinwerfer hinten, beim oberen Schaufenster
09-5-30	Painting of the trailer in one RAL colour of your choice	Sputen van de tank in in RAL kleur naar keuze	Lackierung vom Faß in einer RAL Farbe nach Wahl
04-1-30	Compact suction boom for loading and unloading	Compacte zuigarm voor laden en lossen	Kompakter Saugarm zum Be- und Entladen
04-1-37	8" Adapter hose connected to the suction boom	8" Adapter slang aan de zuigarm	8" Adapter schlauch am Saugarm

Afmetingen, Abmessungen



*Der Bereich der Sattelhöhe kann in der Praxis durch die maximale gesetzlich vorgeschriebene Höhe der Stoßstange (450 mm) beschränkt sein.
Niedrigere Sattelhöhe auf Anfrage